



Power Transmission Service

Maciej Kaczur

Taśmy przenośnikowe piekarnicze o konstrukcji tkaninowej

Oznaczenie taśmy	Grubość taśmy (mm)	Masa taśmy (kg/m ²)	Napężenie przy 1% wydłużeniu k _{1%} (N/mm)	Minimalna średnica bębna	Taśma do pracy		Dopuszczalna temp. pracy (°C)		Atest PZH
					po stole	po krążnikach	krótko-trwalej	długo-trwalej	
BT-16/BT	1,6	1,10	4	8	tak	tak	-30/110	-30/100	+
P/BT-16/BT	1,6	1,30	4	8	nie	tak	-30/110	-30/100	+
BT-16/P	1,6	1,15	5	10	tak	tak	-30/110	-30/100	+
P/BT-16/P	1,6	1,35	5	10	nie	tak	-30/110	-30/100	+
P-16/P	1,6	1,18	8	20	tak	tak	-30/110	-30/100	+
P/P-16/P	1,6	1,37	8	20	nie	tak	-30/110	-30/100	+
FT-25/P	2,5	1,68	4	25	tak	tak	-30/110	-30/100	+
P/FT-25/P	2,5	1,88	4	25	nie	tak	-30/110	-30/100	+
FN-25/P	2,5	1,45	4	25	tak	tak	-30/100	-30/100	+
P/FN-25/P	2,5	1,65	4	25	tak	tak	-30/100	-30/100	+